

# FARMTRAC



# FARMTRAC

A Farmtrac é uma marca que pertence ao Grupo Escorts, um dos maiores grupos indianos de maquinaria agrícola, construção, equipamentos de movimentação de cargas, equipamentos de caminhos de ferro e componentes para automóveis.

A Escorts Agri Machinery está no TOP 10 dos produtores de tratores a nível mundial com 1.5 Milhões de tratores vendidos desde 1961, galardoada com inúmeros prémios.

A Farmtrac está no mercado Europeu há mais de 20 anos, tendo uma importante base na Polónia que garante o fornecimento de peças de reposição em toda a Europa.

Com três gamas distintas: compactos, especializados e convencionais, os tratores Farmtrac são económicos, fiáveis e perfeitos para todo o tipo de tarefas, com potências que vão dos 20 CV aos 130 CV em 2WD e 4WD, o grande destaque vai para o Farmtrac 25G, um dos primeiros tratores 100% elétricos disponíveis em Portugal.



**COMPACTOS**

**CONVENCIONAIS**

**ESPECIALIZADOS**





# 100% ELÉTRICO

## BEM VINDO À NOVA ERA DA AGRICULTURA ECO FRIENDLY



Menos ruído



Facilidade de condução



Baixos custos de manutenção



Gestão avançada de bateria

25G - ELÉTRICO



Altura: 2400 mm

Largura: 1470 mm

Comprimento: 2754 mm

15 Kw Motor de Indução

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	FARMTRAC 25G	
Motor & Tipo de Controlador	Motor de Indução com 3 Fases - Tecnologia AC	
Potência nominal	15 kW (Iguar a Tratores Diesel de 25 CV)	
Tipo de Pack de Bateria	NMC	
Capacidade da Bateria	72 AH Li-ion	
Velocidades da PTO	Embraiagem Húmida para PTO	
Tipo de Embraiagem	540 + Mid/540+540E - Opcional	
Tipo de Transmissão	Seleção de 3 Gamas	
Tipo de Travões	Imerso em Óleo	
Categoria do Elevador Hidráulico	Cat 1N	
Funções	Controlo de Posição	
Capac. de Elevação (Kg)	500	
Válvulas Auxiliares Hidráulicas	1 Distribuidor - Duplo Efeito	
<b>OPÇÕES ADICIONAIS</b>	Interruptores Neutros de Segurança para a Frente /Para Trás e em PTO	
DIMENSÕES		
Largura (mm)	1470	
Comprimento total (mm)	2650	
Altura (mm)	2147	
Distância entre eixos (mm)	1551	
Peso (kg)	1190	
PNEUS		
Standard	Pneus Industriais/Relva	Pneus Agrícolas
Pneus Frente	23x8.50- 12	5x12
Pneus Traseiros	33x15.5- 16.5	8.00x18

# COMPACTOS

COMPACTOS EM TAMANHO, VERSÁTEIS NA UTILIZAÇÃO

22CV | 26CV | Nível de emissões: STAGE V

- Poderoso motor Mitsubishi de 3 cilindros
- Compacto e com raio de viragem pequeno
- FT 26 também disponível c/ transmissão hidrostática
- Compatível com a grande maioria de alfaís disponíveis

FT 22 | FT 26



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	FARMTRAC FT 22	FARMTRAC FT 26
Potência do Motor / CV	21,3	24,4
Nº de Cilindros / Cilindrada	3/952	3/1318
Velocidade PTO	540 / 540E (Variante Hidrostática com 540 & PTO Ventral)	
Transmissão Constant Mesh	Mecânica	Mecânica ou Hidrostática
Nº de Velocidades	9 Frente + 3 Trás	9F+3T ou 3 Gamas Hidrostáticas
Tipo de Embraiagem	Single	Single/Hidrostática
Tipo de Travões	Travões imersos em óleo	
Categoria do Elevador Hidráulico	Cat 1N	
Funções	Controlo de Posição	Controlo de Posição e Sensibilidade
Capac. de Elevação (Kg)	750	
Válvulas Auxiliares Hidráulicas	1 Distribuidor - 2 Conectores	
Tipo de Direção	Assistida Hidraulicamente	
Pneus Frente	5 x 12 (4WD) - Agri	6 x 12 (4WD) - Agri
Pneus Traseira	8 x 18 - Agri	8.3 x 20 - Agri
<b>OPÇÕES ADICIONAIS</b>	Carregador, Engate Frontal, Aquecedor de Cabine, Distribuidor Ventral & Joystick com variante Hidrostática	
DIMENSÕES		
Largura (mm)	1041	1041
Comprimento total (mm)	2674	2677
Altura (mm)	2196	2192
Raio de viragem (m)	2,4	2,5
Distância entre eixos (mm)	1420	1551
OPÇÕES DE TAMANHOS DE PNEUS		
Pneus Frente	23x8.50- 12	33x15.5-16.5
Pneus Traseiros	180/85 D12	280/70 R18

# CONVENCIONAIS

VERSATILIDADE INIGUALÁVEL, FIABILIDADE ÚNICA

## 6050 4WD | Nível de emissões: STAGE V

- Poderoso motor de 3 cilindros
- 8 Frente + 8 marcha-atrás com F/R Synchro Shuttle
- Velocidade Dual PTO
- Plataforma plana e larga
- Excelente raio de viragem



## FT 6050 4WD



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	FARMTRAC FT 6050 4WD
Potência do Motor (CV)	48
Nº de Cilindros / Cilindrada	3 / 2760
Velocidade PTO	540/540E
Tipo de Transmissão	Synchromesh Parcial
Nº de Velocidades	8F+8R
Tipo de Embraiagem	Dupla Embraiagem
Travões	Travões Imersos em Óleo
Categoria do Elevador Hidráulico	Cat I/II
Funções	Controlo de Posição e Sensibilidade
Tipo e Capacidade de Elevação (Kg)	1500
Válvulas Auxiliares Hidráulicas	2DA/2SA - Conversível
Tipo de Direção	Assistido Hidraulicamente
Pneus Frente	8X18
Pneus Trás	13.6X28
<b>Características Opcionais</b>	Frente/Trás Synchro Shuttle   Plataforma Plana
<b>Implemento</b>	Carregador
<b>Outras Características</b>	Travão Hidráulico de Reboque
DIMENSÕES	
Largura (mm)	1830
Comprimento total (mm)	3415
Altura (mm)	2335
Raio de viragem (m)	3,3
Distância entre eixos (mm)	1885
OPÇÕES DE TAMANHOS DE PNEUS	
Pneus Radiais Frente	280/70 R16
Pneus Radiais Traseiros	360/70 R28

## FT 6075E | ROPS ou Cabinado | Emissões: STAGE V

- Mais opções de transmissão
- Motor de 74,5 CV com + binário e + economia de combustível
- Velocidade Dual PTO
- Plataforma plana e larga
- Poderosa capacidade de elevação
- Cabina HVAC

## FT 6075 E 4WD



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	FT 6075 E-CRT (4WD) CAB	FT 6075 E-CRT (4WD) ROPS
Potência do motor (CV)		75 CV
Nº de Cilindros		4
Cilindrada (CC)		3680
Velocidade PTO - Standard		540 / 504E
Transmissão		CARRARO Synchronesh
Nº de Velocidades		12F+12R (Creeper) / Opcional 24+24 (Creeper)
Embraiagem		(Duplo) IPTO
Travões		Assistido Hidraulicamente - OIB
Categoria do Elevador Hidráulico		Cat II
Válvulas Auxiliares Hidráulicas		3DA/3SA
Capacidade de Elevação (Kg)	2500 / Opcional - 3000	2500
Funções		Controlo de Posição e Sensibilidade
Direção		Assistido Hidraulicamente (ajustável)
DIMENSÕES		
Largura (mm)		1975
Comprimento total (mm)		4145
Altura (mm)	2733	2651
Raio de viragem (m)		4,8
Distância entre eixos (mm)		2300
OUTRAS CARACTERÍSTICAS		
Interruptor de Corte de Energia		Sim
Barra de Tração Oscilante ( E Marked)		Sim
CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS	ROPS ou CAB, Carregador, PTO Frontal, Hidráulico Frontal TPL & Travões de Reboque Dual Air	
OPÇÕES DE TAMANHOS DE PNEUS		
Pneus Frente		280 / 85R24
Pneus Traseiros		420 / 85R30



# ESPECIALIZADOS

PERFEITOS PARA VINHAS E POMARES

## 6075 EN 4WD | Nível de emissões: STAGE V

- Transmissão Synchronmesh 12x12 (24x24 opcional)
- Filtro de ar seco com sensor de entupimento
- Direção hidráulica equilibrada
- Capacidade de elevação de 2.500 Kg

## FT 6075 EN 4WD



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	FT 6075 EN (4WD) CAB	FT 6075 EN (4WD) ROPS
Potência do motor (CV)		75 CV
Nº de Cilindros		4
Cilindrada (CC)		3680
Velocidade PTO - Standard	540 / 540E & Ground PTO (independente)	
Transmissão	Synchronmesh	
Nº de Velocidades	12F+12R (Creeper) / Opcional 24+24 (Creeper)	
Embraiagem	Dupla Embraiagem	
Travões	Imersos em óleo	
Categoria do Elevador Hidráulico	Cat II	
Função Hidráulica	Controlo de Posição e Sensibilidade	
Capacidade de Elevação (Kg)	2500	
Válvulas Auxiliares Hidráulicas	3DA / 3SA	
Direção	Assistido Hidraulicamente (ajustável)	
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS</b>	ROPS ou CAB, Carregador, PTO Frontal, Hidráulico Frontal TPL & Travões de Reboque Dual Air	
<b>DIMENSÕES</b>		
Largura (mm)	1470	
Comprimento total (mm)	4183	
Altura (mm)	~2933	2514
Raio de viragem (m)	3,65	3,2 - 3,3
Distância entre eixos (mm)	2157	
<b>OPÇÕES DE TAMANHOS DE PNEUS</b>		
	<b>Pneus Frente</b>	<b>Pneus Trás</b>
Agri	8.00x18	14.9x24
Pneus Radiais	280/70R18	360/70R28
	280/70R16	360/70R24



# BREVEMENTE

Novidades Farmtrac a chegar a Portugal

## Europeline

Farmtrac 9105 DT, 9120 DT,  
9125 DT, 9130 DT.  
Fabricados na europa, estes  
modelos fazem parte da  
gama acima dos 100 cv.

### FT6050 E CAB

O Farmtrac FT6050 passa a ter também uma versão cabinada.

A cabine terá duas portas, será equipada com limpa para-brisas, janelas basculantes e luzes de trabalhos.

Opcionalmente, estão também disponíveis rádio com USB e tapetes.  
O peso total da cabine são 220 kg.



### Novo Farmtrac 35 cv

O trator equipará com motor TC CRDI, Stage V, de 35 cv, 3 cilindros e 1387 de cilindrada. Ao nível da transmissão, estará disponível uma caixa mecânica de 12x12 com inversor mecânico sincronizado.

Com tração integral, embraiagem dupla e velocidade da tdf de 540 ou 540 eco, os travões são em banho de óleo. A capacidade de elevação no hidráulico traseiro é de 50 kg, pesando o trator um total de 1550kg.

Ao nível das medidas, o comprimento total são 3165 mm, a largura 1400 mm, e a altura 2425 mm. A distância ao solo fica nos 350 mm e a distância entre eixos é de 1725 mm.



### 6090 E NETS Stage V

O muito aguardado novo trator de 90 cv, Stage V com 4 cilindros e 3680cc.

TDF independente pode fazer 540 ou 1000 rpm, a transmissão mecânica conta com um inversor mecânico sincronizado, sendo a caixa uma Carraro de 24x24. Com dupla embraiagem e travões em banho de óleo hidráulicamente assistidos, o trator tem uma capacidade de elevação no hidráulico traseiro de 3000kg.

Em relação a peso e medidas, o 6090 E NETS pesa 3972 kg, tem 4133 mm de comprimento, 1973 mm de largura, 2775 mm de altura, 2300 mm de distância entre eixos, e 370 mm de distância ao solo.











FARMTRAC



 Vila do Conde . Leiria . Almeirim . Lisboa . Setúbal . Faro  
 [entrestomaquinas.pt](http://entrestomaquinas.pt)

 +351 211 559 599  
 [entresto.maquinas@entresto.pt](mailto:entresto.maquinas@entresto.pt)